



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	13.02.28	LEDおよび反射板からレンズへ変更	今村
△			

主 仕 様

型 式	SL-5W-CH	
光 源	LED 3W	
電 源	リチウム 4.2V 2000mAh	
定格 光束	180Lm	
照 度	1m	5320Lx
	2m	1350Lx
	3m	580Lx
	4m	330Lx
	5m	212Lx
照 射 角	24度	
実用点灯時間	5時間	
連続点灯時間	14時間	
充電時間	8時間	
色 温 度	6000K	
LED寿命	4万時間	
使用環境温度	-0~50℃	
質 量	約260g電池含	
付 属	ストラップ ベルトポーチ	

- 注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。  
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、  
使用環境下により異なります。
- 注3) : 実用点灯時間は1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
- 注4) : 連続点灯時間は1m照度が、10Lx切るまでの時間です。

No	部品名	材質	備 考	個数	コード	コード番号名称
付属	ベルトポーチ	-	-	1	-	-
付属	ストラップ	-	-	1	-	-
6	充電アダプター	-	inAC100-240V 10VA 50/60Hz out:DC5V 800mA	1	55836	SL-5W-CH用充電アダプター
5	スイッチ	ゴム	押し式	1	-	-
4	LED	-	5W	1	-	-
3	電池	-	リチウムイオン充電電池	1	53603	SL-5W-CH用充電電池
2	電池蓋	アルミ	アルマイト	1	-	-
1	ケース本体	アルミ	アルマイト	1式	-	-

COMPONENTS		コード		9109	
品 名	スーパ-LEDライト	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	SL-5W-CH				
MATERIAL 材質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	1/2	作成日	2008.10.16	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	SL-5W-CH		
		HM-A4			